

Caldera de calefaccin Immergas Victrix 12 X TT 2

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

Zona de calefaccin: 96 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 12 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

T mnima refrigerante : 20 °C

T mxima refrigerante: 85°C

Mxima circuito calefaccin a presin: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109.1 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para /

Grficos de tuberías conectadas

Alimentacin gas: 1/2"

Entrada calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaflame outfalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD) : 748x440x276 mm

Peso: 32 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276mm

Peso: 32 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276mm

Peso: 32 kg