

Supervisar NEC C861Q

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 86 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (antideslumbrante)

Resolucin: 4096x2160 (19:10)

Tamao de pxel: 0,5 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 24 a 85 Hz

Frecuencia de exploracin (H) : 32 - 91 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal : 178 °

Brillo: 350 cd/m

Contraste esttico: 1 200:1

Profundidad de color: 10 bits

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2

HDMI: 3 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Built- en altavoces

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energia: 230W

Dimensiones (AnxAlxPr) : 1928x1099x74 mm

Peso: 57,8 kg

Funciones y caractersticas adicionales del monitor: Grado de proteccin de la carcasa de la pantalla IP5x (frente), IP2x (trasero)0

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB - hub 2.0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energía: 230W

Dimensiones (AnxAlxP): 1928x1099x74 mm

Peso: 57,8 kg

Funciones y características adicionales del monitor: Grado de protección carcasa de protección IP5x (frontal), IP2x (posterior)0

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Características y características

Características y características: Flicker-Free

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB - hub 2.0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energía: 230W

Dimensiones (AnxAlxP): 1928x1099x74 mm

Peso: 57,8 kg

Funciones y características adicionales del monitor: Grado de protección carcasa de protección IP5x (frontal), IP2x (posterior)5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Características y características

Características y características : Sin parpadeo

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energía: 230 W

Dimensiones (AnxAlxP): 1928x1099x74 mm

Peso: 57,8 kg

Características y capacidades adicionales del monitor: índice de protección de blindaje IP5x (frontal), IP2x (posterior)5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Características y características

Características y características : Sin parpadeos

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energia: 230 W

Dimensiones (AnxAIxP): 1928x1099x74 mm

Peso: 57,8 kg

Caracterstias y capacidades adicionales del monitor: ndice de proteccion de blindaje IP5x (frontal), IP2x (posterior)0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energia: 230W

Dimensiones (WxHxD) : 1928x1099x74 mm

Peso: 57,8 kg

Funciones y caracterstias adicionales del monitor:Grado de proteccion de la carcasa de la pantalla IP5x (frontal), IP2x (trasera)0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energia: 230W

Dimensiones (WxHxD) : 1928x1099x74 mm

Peso: 57,8 kg

Funciones y caracterstias adicionales del monitor:Grado de proteccion de la carcasa de la pantalla IP5x (frontal), IP2x (trasera)