

ara de vigilancia Hikvision DS-2CD2543G0-IWS 2.8 m

2

Relacin seal/ruido: 62 dB

Compensacin de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 2,8 mm

FOV horizontal: 98 °

FOV vertical: 55 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 8,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56,4 mm

Peso: 400 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Potencia : 12 V/mx. consumo - 8,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56,4 mm

Peso: 400 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Potencia : 12 V/mx. consumo - 8,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK08 /

Dimensiones: 100x100x56,4 mm

Peso: 400 g