

Placa base Biostar B450GT3 Ver. 6.x

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Disipador de calor VRM

Iluminacin LED

Temporizacin de la luz: Vivid LED DJ

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips : AMD B450

BIOS: Ami

Compatibilidad con DualBIOS

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3200 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

SalirDVI: DVI-D

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1150

Sonido (canales): 7.1

Conexin dispositivos de almacenamiento

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 1 unidad

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps /s

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8118AS

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1 : 2 piezas

USB 3.2 gen2: 1 pieza

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

2 gen2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen.1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 -contacto

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

2 gen2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen.1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 -contacto

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas