

# Cmara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación de iluminación IR lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Número de LED: 4 piezas

Rango de luz: 60 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles : 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píx

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminación mínima: 0,03 lux

Apertura: f/1.4

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,7 – 13,5 mm

FOV horizontal: 104 °

FOV vertical: 72 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 12W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ + 60 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Material del cuerpo: metal

Carcasa resistente al vandalismo: / IK10 (opcional) /

Dimensiones: 244,1x79x75,9 mm

Peso : 815g

9 mm

Peso: 815 g

9 mm

Peso: 815 g

5 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

Campo de visin vertical: 72 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 12 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica: / IK10 (opcional) /

Dimensiones: 244,1x79x75,9 mm

Peso: 815 gramos

5 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

Campo de visin vertical: 72 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 12 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica: / IK10 (opcional) /

Dimensiones: 244,1x79x75,9 mm

Peso: 815g

MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 12W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Carcasa antivandlica: / IK10 (opcin) /

Dimensiones: 244,1x79x75,9 mm

Peso: 815 g

MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 12W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Carcasa antivandlica: / IK10 (opcion) /

Dimensiones: 244,1x79x75,9 mm

Peso: 815 g