

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2DE4A425IW-DE

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (gestionado)PoE 802.3atSensor de luz ambientalEntrada/salida de alarma / 2 entradas, 2 salidas /Entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida /Luz IR lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 256 GB /

Rango de retroiluminacin: 50 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,5"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,005 Lux

Apertura : f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ngulo de visin horizontal: 57,6 °

ngulo de visin vertical: 34,4 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+ , H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 169x169x161mm

Peso: 2450g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Digital ampliar 16xZoom digital 16xZoom digital 16x4 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccion: IP66

Material de la caja: metal

Dimensiones: 169x169x161 mm

Peso: 2450 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: zoom digital de 16x4 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccion: IP66

Material de la caja: metal

Dimensiones: 169x169x161 mm

Peso: 2450 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: zoom digital de 16xMJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones : 169x169x161mm

Peso: 2450g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Zoom digital 16xMJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones : 169x169x161mm

Peso: 2450g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Zoom digital 16x