

# Cmara de vigilancia Hikvision DS-2DE4225W-DE

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) PoE 802.3at Sensor de luz ambiental entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / microSD/ SDHC/SDXC hasta 256 GB /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,005 lux

Apertura: f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ngulo de visin horizontal: 57,6 °

FOV vertical: 34,4 °

Zoom ptico: 25x

General

Vdeo formato de compresin: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Nivel de proteccin: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 180x180x239,5 mm

Peso: 2000 g

4 °

Zoom ptico: 25 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Nivel de proteccion: IP66

Material de la caja: metal

Dimensiones: 180x180x239,5 mm

Peso: 2000 gramos

4 °

Zoom optico: 25 x

General

Formato de compresion de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacion: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Nivel de proteccion: IP66

Material de la caja: metal

Dimensiones: 180x180x239,5 mm

Peso: 2000 gramos