

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3

6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 12 mm

Campo de visin Horizontal: 100 °

FOV vertical: 53 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265 , H.264+, H.265+, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo: 12 W : IP66

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica / IK10 /

Dimensiones: 130,7x130,7x101,7 mm

Peso: 530g

8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 100 °

Campo de visin vertical: 53 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo: 12 W : IP66

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica / IK10 /

Dimensiones: 130,7x130,7x101,7 mm

Peso: 530g

8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 100 °

Campo de visin vertical: 53 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo: 12 W : IP66

Material de la carcasa: metal

Caja antivandlica / IK10 /

Dimensiones: 130,7x130,7x101,7 mm

Peso: 530g