

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2DF7232IX-AELW

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3bt sensor de luz detección de movimiento entrada/salida de alarma / 7 entradas , 2 salidas / Entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Luz IR lector de tarjetas / microSD/SDHC hasta 256GB /

Alcance retroiluminado: 150 m

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Cuadros de frecuencia: 50 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,5 – 144 mm

ángulo de visión horizontal: 61,4 °

FOV vertical: 40,7 °

Zoom óptico: 32 x

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentación: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -60 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de seguridad: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 245x245x373,94 mm

Peso: 6000g

4 °

FOV vertical: 40,7 °

Zoom óptico: 32 x

General

Formato de compresión de video : H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Potencia: 24 W

Temperatura de funcionamiento: -60 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Dimensiones: 245x245x373,94 mm

Peso: 6000 g

4 °

FOV vertical: 40,7 °

Zoom ptico: 32 x

General

Formato de compresin de video : H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Potencia: 24 B

Temperatura de funcionamiento: -60 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Dimensiones: 245x245x373,94 mm

Peso: 6000 g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -60 °C ~ +65 ° C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 245x245x373,94 mm

Peso: 6000 g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -60 °C ~ +65 ° C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 245x245x373,94 mm

Peso: 6000 g