

# Sistema de refrigeración Thermaltake Riing Silent 12 RG

Destino: procesador

Tipo: refrigerador activo

Diseño

Ventiladores: 1 pieza

Tubos de calor: 4 piezas

Tubos de calor de contacto: recto

Material del radiador: aluminio/cobre

material del sustrato: aluminio

Tipo de montaje: doble cara (placa posterior)

Zcalo: AMD AM2/AM3/FM1/FM2AMD AM4Intel 775 Intel 1150Intel 1155/1156Intel 1366Intel 2011/2011 v3Intel 2066Intel 1151/1151 v2Intel 1200

Ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm / 120x120x25 /

Tipo de rodamiento: hidrodinámico

Velocidad máxima: 1500 rpm

Controlador de velocidad: automático (PWM)

Mx.flujo de aire: 53 CFM

MTBF: 40K h

TDP máximo: 150W

Flujo de aire soplado: hacia los lados (dispersión)

Reemplazable

Retroiluminación

Color de retroiluminación: ARGB

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple

General

Alimentación: 4 pines

Ruido: 22 dB

Dimensiones: 140x74x159mm

Altura: 159mm

Peso : 825 g

h

TDP máximo: 150 W

Flujo de aire soplado: hacia los lados (difusión)

Reemplazable

Retroiluminación

Retroiluminación de color: ARGB

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple

General

Alimentación: 4 pines

Nivel de ruido : 22 dB

Dimensiones: 140x74x159 mm

Altura: 159 mm

Peso: 825 g

h

TDP mximo: 150 W

Flujo de aire soplado: hacia los lados (difusin)

Reemplazable

Retroiluminacin

Retroiluminacin de color: ARGB

Tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

General

Alimentacin: 4 pines

Nivel de ruido : 22 dB

Dimensiones: 140x74x159 mm

Altura: 159 mm

Peso: 825 g