

# Fuente de alimentacin be quiet! BN246

Potencia: 500 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 89 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Certificado: 80+ Bronze

ATX Estndar 12V v.: 2.4

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 6 piezas

MOLEX: 2 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 550 mm

CPU: 600 mm

SATA: 900 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 24A

+5V: 15A

+12V1: 24 A

+12V2: 20 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 456 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 110 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 28 dB

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3V +5V: 110W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 28 dB

Garantía del fabricante: 3 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3V +5V: 110W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 28 dB

Garantía del fabricante: 3 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm