

Cmara de vigilancia Axis Q6052

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) PoE 802.3atsensor de luzdeteccin de movimientodeteccin de audioentrada de alarma /salidaentrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida /lector de tarjetas / SD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Resolucin de vdeo: 720x576 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 50 fps

Iluminacin mnima: 0,15 lux

Apertura : f / 1.4

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal : variable

Distancia focal: 3.3 - 119 mm

Campo de visin horizontal: 47 °

Campo de visin vertical: 35,5 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, MPEG4

Potencia: 24 B

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccin: IP52

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 198x198x240 mm

Peso: 2600 g

MPEG4

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccin: IP52

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 198x198x240mm

Peso: 2600g

MPEG4

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccin: IP52

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 198x198x240mm

Peso: 2600g