

Cmara de seguridad Hikvision DS-2CD1123G0-I

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura : f/1,2

Retroiluminacin compensacin: DWDR+BLC

Lente

Tipo de enfoque: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 62 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -30°C ~ +50°C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 410 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82.4mm

Peso: 410g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82.4mm

Peso: 410g