

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD7126G0-IZS

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Reconocimiento facial Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Conteo de personas Entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/Entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida /Iluminador IR/lector de tarjetas / microSD /

Mx. capacidad de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/1,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 50 fps

Iluminacin mnima: 0.002 lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 103,3 °

Campo de visin vertical: 54.2 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Potencia: 12 V/mx. consumo - 8 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 140,5x140,5x122,6 mm

Peso: 950g

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ángulo de visión horizontal: 103,3 °

ángulo de visión vertical: 54,2 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265 , H.265+, MJPEG

Alimentación: 12 V/mx. consumo - 8 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 140,5x140,5x122,6 mm

Peso: 950g

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ángulo de visión horizontal: 103,3 °

ángulo de visión vertical: 54,2 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265 , H.265+, MJPEG

Alimentación: 12 V/mx. consumo - 8 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 140,5x140,5x122,6 mm

Peso: 950g

3 °

FOV vertical: 54,2 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentación: 12 V / mx. consumo - 8 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 140,5x140,5x122,6 mm

Peso: 950g

3 °

FOV vertical: 54,2 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 8 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 140,5x140,5x122,6 mm

Peso: 950g