Bomba de calor Fujitsu WSYA050DG6/WOYA060LFC

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de artculos

Paquete de artculos: unidad interior (unidad hidrulica)unidad exterior

Especificaciones

Potencia trmica mxima: 4,5 kW / en A7/W35 / Potencia trmica (~ 0 °C): 4,5 kW / a A2/W35 /

Consumo de energa (calefaccin): 1 kW Fuente de alimentacin: 1ph (220 V) Elemento calefactor: 6 kW / 2x3 kW / T mnima de funcionamiento : -20 °C T mxima del medio de calefaccin: 55 °C

Eficiencia energtica A t°C exterior: 7 Oferta t°C: 35 °C

Coeficiente COP: 4.52 Clase energtica (W35): A++ Clase energtica (W55): A+

T°C exterior: -7

T°C de suministro: 35 °C

Factor COP: 2,79

General

Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 46 dB

Pas de origen de la marca: Japn Dimensiones: 800x450x457 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 620x790x290mm

Peso de la unidad hidrulica: 42 kg

Peso unidad exterior: 41 kg

79

Generalidades

Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 46 dB

Marca pas de origen: Japn Dimensiones: 800x450x457mm

Dimensiones de la unidad exterior: 620x790x290mm

Peso de la unidad hidrulica: 42 kg Peso de la unidad exterior: 41 kg

79

Generalidades

Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 46 dB

Marca pas de origen: Japn

Dimensiones: 800x450x457mm

Dimensiones de la unidad exterior: 620x790x290mm

Peso de la unidad hidrulica: 42 kg Peso de la unidad exterior: 41 kg