

# lo perforador Bosch GBH 18V-26 Professional 06119

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Especificaciones

Consumo de energía: 425W

Energía de impacto: 2.6 J

Número de carreras: 4350 rpm

Número de revoluciones: 980 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 26 mm

Diámetro máximo de perforación con corona: 68 mm

Características y características

Características : mantenimiento de revoluciones amortiguador suave (modo eco) sistema antivibración embrague de sobrecarga motor sin escobillas luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida: 2 pcs

Plataforma de batería: Bosch Professional 18 V

Tensión de batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 6 Ah

Modelo de batería: GBA 18 V 6,0 Ah

Baterías compatibles: GBA 18, ProCORE 18

Tiempo de carga: 55 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: deslizador

Juego completo: mango adicional limitador de profundidad cargador GAL 1880 CVestuche (bolsa)

Peso: 3,5 kg

ProCORE 18

Tiempo de carga: 55 min

Indicador de batería

Soporte de batería: Deslizador

Juego completo: Mango adicional Limitador de profundidad Cargador GAL 1880 CV caja (bolsa)

Peso: 3,5 kg

ProCORE 18

Tiempo de carga: 55 min

Indicador de batera

Soporte de batera: Deslizador

Juego completo: Mango adicionalLimitador de profundidadCargador GAL 1880 CV caja (bolsa)

Peso: 3,5 kg