

# Placa base ASRock H310CM-DVS

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1151 v2

formulario- factor: micro-ATX

Fases de alimentacin: 4

Dimensiones (AlxAn): 191x188 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H310

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR42 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 2666 MHz

Memoria mxima: 32 GB

SoporteXMP:

Salidas de vdeo

Salida D- Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s) : 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ -45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

USB 2.0: 1 PC

USB 3.2 gen1: 1 PC

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 2 piezas