

Fuente de alimentacin Thermaltake SP-550AH2NKB

Potencia: 550 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

ATX Estndar 12V v.: 2.4

EPS 12V v .: 2.92

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 6 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cable: no modular

Mxima corriente y potencia

+3.3V: 21A

+5V: 16A

+12V1: 38A

-12V: 0,5A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 456W

Alimentacin +3 .3V +5V: 105W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 12.5 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 5 aos

Retroiluminacin

Tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

Dimensiones (AlxAnxPr): 86x150x140 mm

5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Garanta del fabricante: 5 aos

Retroiluminacin

Sincronizacin de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

5W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Garanta del fabricante: 5 aos

Retroiluminacin

Sincronizacin de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm