

Wi-Fi adaptador EDIMAX OAP1300

Tipo de dispositivo: Punto de acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Wi-Fi inalámbrico

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: Doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima en 2.4 GHz: 400 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos1 Gbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antena: externa

MU -MIMO

Antena desmontable

Alcance exterior : 200 m

Potencia del transmisor: 17 dBm

Potencia de seal de 2,4 GHz: 17 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 15 dBm

Funciones

Caractersticas y capacidades: Modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): 802.3at

PoE (salida): 802.3af

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 272x121x35mm

Peso: 592g