

# Placa base Asus WS C246M PRO

Por direccin: Hogar/Oficina  
Socket: Intel LGA 1151 v2  
Factor de forma: micro-ATX  
Dimensiones (alto x ancho): 244 x 244 mm  
Conjunto de chips  
Conjunto de chips: Intel C246  
BIOS: Ami  
UEFI BIOS  
RAM  
DDR4: 4 ranura(s)  
Factor de forma de ranura de memoria: DIMM  
Modo de funcionamiento: Canal 2x  
Frecuencia de reloj mxima: 2666 MHz  
Memoria mxima: 64 GB  
Compatibilidad con ECC  
Salidas de vdeo  
Salida D-Sub (VGA)  
Salida HDMI  
DisplayPort  
Audio integrado  
Audio (canales): 7.1  
S/P-DIF ptico  
Conexin del variador  
SATA3 (6Gb/s): 8 piezas  
Conector M.2: 1 pieza  
Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x  
Interfaces de red  
LAN (RJ-45): 1 Gbps  
Nmero de puertos LAN: 2 piezas  
Controlador LAN: Intel I210AT / Intel i219-LM /  
Ranuras para tarjetas de expansin  
Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza  
Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza  
Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza  
Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 4 piezas  
USB 3 .2 gen2: 2 piezas  
Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas