

Placa base AFOX A88-MAFM2

Por direccin: casa/oficina

Socket: AMD FM2+

Factor de forma: micro-ATX

Dimensiones (alto x ancho): 220 x 170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A88X (Bolton D4)

BIOS: Ami

RAM

DDR3: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura para memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 1600 MHz

Memoria mxima: 16 GB

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek 662

Sonido (canales): 5.1

Conexin de la unidad

SATA2 (3 Gb/s): 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 100 Mbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8105E

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

CPU Alimentacin: 4 pines

0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines