

Placa base ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac

Direccionalmente: juego de overclocking (overclocking)

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 7

Radiador VRM:

LED luz de fondo:

Sincronizaci3n de luz ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (AlxA): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z390

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 4500 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

DisplayPort:

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220

Audio (canales): 7.1

ptica S/P-DIF:

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M. 2 conectores: 2 piezas

Interfaz M.2: 2x SATA/PCI-E 4x

Refrigeraci3n SSD M.2:

Controlador integrado RAID: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac) / Intel 2T2R /

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Número- en LAN-puertos: 1 unidad

LAN controlador: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 3.0

Conectores de acero PCI-E:

Conectores en los paneles posteriores

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 generación 2: 4 piezas

USB C 3.2 generación 2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

USB 2.0: 1 ud

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación del procesador: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas