

# Proyector Optoma ZH500T

Objetivo principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Brillo: 5000 lm

Relacin de contraste dinmico: 300 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matriz

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 16:10, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,28 m

Distancia de proyeccin, mx.: 7,99 m

Diagonal de la imagen: 0,76 – 7.62 m

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +25 %, -10 % vertical, ±10 % horizontal /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHLProtocolo PJ-Link Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Nmero de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de video : VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack)salida 3.5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 370W

Dimensiones (HxWxD): 159x387x405mm

Peso: 10,7 kg

Caractersticas adicionales del proyector:Terminal disparador de 12 VTerminal 3D SYNC