Proyector Optoma ZU500TST

Objetivo principal: profesional
Lmpara e imagen
Tipo de lmpara: LED lser
Vida til: 20000 h
Brillo: 5000 lm
Relacin de contraste dinmico: 300 000:1
Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz
Frecuencia vertical: 24 - 85 Hz / 120 Hz para 3D /
Matriz
 Tecnologa: DLP
Resolucin real: 1920x1080 pix
Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9
 Proyeccin
Proyeccin trasera
Distancia de proyeccin, min: 0,5 m
Distancia de proyeccin, mx.: 5,2 m
Diagonal de la imagen: 0,75 – 7.76 m
Relacin de proyeccin: 0,79:1
Zoom ptico: 1,6 x
Zoom y enfoque: manual
Desplazamiento de lente: / +20 %, -10 % vertical, ± 10% horizontal /
Keystone (V), ±: 30 °
Keystone (H), ±: 30 °
Caractersticas y caractersticas
Caractersticas: Soporte MHLprotocolo PJ-LinkSoporte 3D
Hardware
USB 2.0: 1 unidad
Nmero de altavoces: 2 unidades
Potencia de sonido: 20W
Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /
Entradas HDMI: 2 piezas
Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida 3.5 mm (mini-Jack)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)HDBaseTSincronizacin 3D
General
Ruido (nominal): 28 dB
Potencia: red
Consumo de energa: 480 W

Dimensiones (HxWxD): 159x387x405 mm
Peso: 11 kg
Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Conector de disparo de 12 V