

Proyector Ricoh PJ X5770

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Vida útil: 3000 horas

Vida útil (económica): 4000 horas

Brillo: 5000 lm

Relación de contraste estático: 2000:1

Reproducción cromática: 1 mil millones de colores

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1024x768 pix

Soporte de formato de imagen: 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1,3 m

Distancia de proyección, mx: 11,2 m

Diagonal de la imagen: 0,56 – 7,62 m

Escalado y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 30 °

Corrección trapezoidal (H), ±: 30 °

Características y características

Características: Soporte MHL protocolo PJ-Link Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Número de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 12 W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida / S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Alimentación: red

Consumo de energía: 503 W / 399 W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 132x369x294 mm

Peso: 4,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

±: 30 °

Características y características

Características: Compatibilidad con MHL Protocolo PJ-Link Compatibilidad con 3D

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Número de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 12W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida / S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Alimentación: red

Consumo de energía: 503W / 399 W Eco /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 132x369x294 mm

Peso: 4,7 kg

±: 30 °

Características y características

Características: Compatibilidad con MHL Protocolo PJ-Link Compatibilidad con 3D

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Número de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 12W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida / S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Alimentación: red

Consumo de energía: 503W / 399 W Eco /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 132x369x294 mm

Peso: 4,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 12W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 503W / 399W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 132x369x294 mm

Peso: 4,7 kg

0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 12W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 503W / 399W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 132x369x294 mm

Peso: 4,7 kg

5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM- puerto (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Consumo de energia: 503W / 399W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 132x369x294mm

Peso: 4.7 kg

5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM- puerto (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Alimentacin: red

Consumo de energia: 503W / 399W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 132x369x294mm

Peso: 4.7 kg