

# Generador Matari MX13003E

Combustible: Gasolina

Tension de salida: 380V

Potencia nominal: 9 kW

Potencia mxima: 10 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Matari M620

Cilindrada: 625 cm

Potencia: 20 CV p.

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 3 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 50 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 16.6 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: Salida de 12 V CCRegulador de voltaje automtico (AVR)PantallaContador de horasVoltmetro

General

Nmero de salidas (220/380V): 3 piezas

Tomas de 220 V: 1 16 A, 1 32 A

Tomas de 380 V: 1 uds 16A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 790x705x680 mm

Peso: 133 kg

1 x 32A

Tomas de 380V: 1 x 16A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 790x705x680 mm

Peso: 133 kg

1 x 32A

Tomas de 380V: 1 x 16A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 790x705x680 mm

Peso: 133 kg