

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2DF6A436X-AEL

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN/BNC

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3bt Sensor de luz ambiental entrada/salida de alarma/7 entradas, 2 salidas/entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/ lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 256 GB /

Sensor de imagen

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/1,8"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2560x1440 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 50 fps

Iluminación mínima: 0,002 lux

Apertura: f/1.5

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 5,7 – 205,2 mm

ángulo de visión horizontal: 59,8 °

ángulo de visión vertical: 33,6 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+ , H.265+ , MJPEG

Alimentación: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 90%

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 231,1x231,1x355,6 mm

Peso: 6000g

8 °

ángulo de visión vertical: 33,6 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+ , H.265+ , MJPEG

Alimentación: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ + 65 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material del cuerpo: metal

Resistente al vandalismo carcasa: / IK10 /

Dimensiones: 231,1x231,1x355,6 mm

Peso: 6000g

8 °

ngulo de visin vertical: 33,6 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+ , MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ + 65 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material del cuerpo: metal

Resistente al vandalismo carcasa: / IK10 /

Dimensiones: 231,1x231,1x355,6 mm

Peso: 6000g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 ° C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 231,1x231,1x355,6 mm

Peso: 6000g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 ° C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 231,1x231,1x355,6 mm

Peso: 6000g