

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2621G0-I

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 110 °

ngulo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265 , H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo 14,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1740g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 110 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo 14,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1740g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 110 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo 14,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1740g