

SAI APC Back-UPS Pro 900VA BR900G-RS

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4,6 min

Autonoma a media carga: 16,1 min

Tiempo de transferencia a la batera : 8ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 156 - 300 V

Corriente mxima: 8 A

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 900 VA

Potencia efectiva de salida: 540 W

Mxima eficiencia: 97 .4 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 47 – 63 Hz

Tomas con reserva: 3 uds

Tomas sin reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin : Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de lnea de datos Zumbador

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 613 J

Interfaces de control: USB

General

Mostrar

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 250x100x382 mm

Peso: 10,7 kg