

SAI APC Back-UPS 700VA BX700U-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1,3 min

Autonoma a media carga: 8,5 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V

Corriente mxima: 3 A

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 700 VA

Potencia efectiva de salida: 390 W

Mxima eficiencia: 96 .6 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/ 60 Hz

Tomas con reserva: 3 uds

Tomas sin reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Gestin interfaces: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 200x115x256 mm

Peso: 6 kg