

# SAI APC Back-UPS 950VA BX950U-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1,3 min

Autonoma a media carga: 7,5 min

Tiempo de transferencia a la batera : 8ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 150 - 280 V

Corriente mxima: 4 A

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 950 VA

Potencia efectiva de salida: 480 W

Mxima eficiencia: 97 .1 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/ 60 Hz

Tomas de reserva: 4 piezas

Batera

Batera capacidad: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

Ineas de datos alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido : 45 dB

Dimensiones(AlxAxPr): 215x130x336 mm

Peso: 8 kg