

Placa base Asus ROG MAXIMUS XI FORMULA

Direccionalmente: juego de overclocking (overclocking)

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 10

Radiador VRM:

Placa trasera de metal:

LED retroiluminacin:

Tiempo de retroiluminacin: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z390

BIOS: Ami

Soporte DualBIOS: UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de formaranuras de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2- x canal

Frecuencia de reloj mxima: 4400 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP:

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX / CODEC S1220 /

Audio (canales): 7.1

ptica S/P-DIF:

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M.2 conector: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Refrigeración SSD M.2:

Controlador integrado RAID: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

LAN (RJ-45): 5 Gbps

Número de LAN-puertos: 2 piezas

LAN controlador : Aquantia AQC111C / Intel I219V /

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Modos PCI-E : 16x/0x/4x, 8x/8x/4x

Soporte PCI Express 3.0

Soporte CrossFire (AMD):

Soporte SLI (NVIDIA):

Acero PCI-E conectores:

Conectores del panel trasero

USB 3.2 de 1. generación: 6 piezas

USB 3.2 de 2. generación: 3 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores en la placa

USB 2.0: 3 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 generación 2: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 7 piezas