

Grabador Dahua DH-NVR2104HS-P-4KS2

Tipo: NVR digital

Conexión de cámara: 4 canales

Características y características

Características y características: Compatibilidad con PTZ respuesta de movimiento aplicación móvil

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pc

Salida de audio RCA: 1 pc

USB: 2 piezas / 2xUSB 2.0 /

HDMI: 1 pieza

VGA: 1 pc

LAN (RJ-45): 1 pc / 4 puertos PoE /

Video

Resolución (todos los canales) : 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Formato de compresión de video: H.265, H.264

Resolución máxima: 3840x2160 píxeles

Unidades

Número de SATA : 1 pieza

Capacidad máxima: 6 TB

Alimentación PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas

Potencia por salida PoE: 25,5 W

Potencia PoE total: 50W

General

Alimentación: 48 V

Consumo de energía: 50 W / sin HDD /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 260x224.9x47.6mm

Peso: 800g / sin HDD /

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas

Potencia por salida PoE: 25,5 W

Potencia PoE total: 50 W

General

Alimentación: 48 V

Consumo de energia: 50W / sin disco duro /
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C
Humedad mxima: 90 %
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con CMS
Dimensiones: 260x224,9x47,6 mm
Peso: 800 g / sin HDD /
3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas
Potencia por salida PoE: 25,5 W
Potencia PoE total: 50 W

General

Alimentacin: 48 V
Consumo de energia: 50W / sin HDD /
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
Humedad mxima: 90 %
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con CMS
Dimensiones: 260x224,9x47,6 mm
Peso: 800 g / sin HDD /
5 W

Potencia PoE total: 50 W

General

Alimentacin: 48 V
Consumo de energia: 50 W / sin HDD /
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C
Humedad mxima : 90 %
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con CMS
Dimensiones: 260x224,9x47,6 mm
Peso: 800 g / sin HDD /
5 W

Potencia PoE total: 50 W

General

Alimentacin: 48 V
Consumo de energia: 50 W / sin disco duro /
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C
Humedad mxima : 90 %
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con CMS
Dimensiones: 260x224,9x47,6 mm
Peso: 800 g / sin HDD /