

# SAI PowerWalker VFI 2000 RMG PF1

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de ejecución a media carga: 4.37 minutos

Iniciar sesión

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 110-300 V

Frecuencia de entrada: 40-70Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida: 2000W

Regulación de tensión

Distorsión de tensión de salida: 4 %

Máxima eficiencia : 91%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Conectores C13/C14 con reserva: 8 piezas

Batería

Capacidad de la batería: 7 Ah

Baterías instaladas: 6 uds

Fro inicio

Conexión batería externa

Protección

Protección: protección contra cortocircuito protección contra sobrecarga Filtrado de ruido Protección de

Línea de datos

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 88x438x630 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 23,3 kg

3 kg

3 kg