

Monitor Iiyama ProLite TF5538UHSC-B1

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 55 "

Pantalla tctil: / Multitctil de 12 toques /

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,32 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 23 - 76 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 83 kHz

ngulo de visin Vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 500 cd /m

Relacin de contraste esttico: 1 100:1

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort v1.2

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)LANPuerto COM (RS - 232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 16W / 2x8W /

General

Montaje en pared: VESA 600x400 mm

Consumo de energia: 120 W

Dimensiones (AnxAIxP): 1295x766x68 mm

Peso: 41 kg

5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 16W / 2x8W /

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 120W

Dimensiones (AnxAIxP): 1295x766x68 mm

Peso: 41 kg

5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 16W / 2x8W /

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 120W

Dimensiones (AnxAIxP): 1295x766x68 mm

Peso: 41 kg