

Caldera de calefaccin Altep DUO UNI PLUS 15 Komple

Fuente de energia: combustible slido

Instalacin: piso

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 120 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 15 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 85 W

Refrigerante mnimo t: 58 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 1.5 bar

Unidades de consumo

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 86 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 160 mm

Diagramas X de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin : 2"

Retorno de calefaccin: 2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1545x610x1000 mm

Peso: 320 kg

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1545x610x1000 mm

Peso: 320 kg

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1545x610x1000 mm

Peso: 320 kg