

Caldera de calefaccin Altep DUO UNI PLUS 50 Komple

Fuente de energia: combustible slido

Instalacin: piso

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 400 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 50 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 160W

Mnimo refrigerante t: 58 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 1.5 bar

Unidades de consumo

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 86 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 250 mm

Diagramas X de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin : 2"

Retorno de calefaccin: 2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 2000x790x1240 mm

Peso: 680 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 2000x790x1240 mm

Peso: 680 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 2000x790x1240 mm

Peso: 680 kg