

Caldera de calefaccin Altep TRIO UNI PLUS 65 Komple

Fuente de energia: combustible slido

Instalacin: piso

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 520 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 65 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 160W

Mnimo refrigerante t: 58 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 1.5 bar

Unidades de consumo

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 86 %

Camara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 250 mm

Diagramas X de tuberias conectadas

Entrada al sistema de calefaccin : 2"

Retorno de calefaccin: 2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1500x750x1550 mm

Peso: 690 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1500x750x1550 mm

Peso: 690 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1500x750x1550 mm

Peso: 690 kg