

zn Bosch GBH 18 V-LI Compact Professional 061190

Modos de funcionamiento: percusin con percusinperforacin (sin percusin)

Caractersticas

Energía de impacto: 1 J

Número de carreras: 4950 rpm

Número de revoluciones: 1050 rpm

Marcha atrás: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Máximo diámetro de perforación en madera: 16mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 8mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 12 mm

Funciones y características

Funciones: embrague de seguridad luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Recargable plataforma: Bosch Professional 18 V

Tensión de la batería: 18V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 2 Ah

Baterías compatibles: GBA 18 , ProCORE 18

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: estuche (bolsa) cargador GAL 18V-40, inserto de estuche

Peso: 1,8 kg

ProCORE 18

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: estuche (bolsa) cargador GAL 18V-40, inserto para caja

Peso: 1,8 kg

ProCORE 18

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: estuche (bolsa) cargador GAL 18V-40, inserto para caja

Peso: 1,8 kg