

Calentador de agua Kospel Termo Max SW 100

Tipo: acumulativo

Fuente de alimentacin: indirecta

Montaje: vertical

Volumen del depsito: 100 l

Forma de caja: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: no voltil

Potencia nominal del intercambiador de calor: 29 kW

Temperatura mxima agua: 80 °C

Flujo (t ~25 °C): 12 l/min

Recubrimiento interno del tanque: esmalte

Abastecimiento de agua: bajo presin

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: calor intercambiador

Caractersticas y capacidades

Seguridad: proteccin contra sobrecarga presin

General

Control: mecnico

Conexin de tubera: en el lateral

Dimensiones (HxWxD) : 118,6x52x52 cm / peso - 46 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del calentador de agua: Posibilidad de instalar un elemento calefactor elctrico

Especificaciones: ; Kospel : SW-100: SW-120: SW-140: SW-200: SW

-250: SW-300

Potencia nominal del intercambiador de calor, kW: 29: 33: 33 : 39: 42: 50

Volumen del tanque, l: 100: 120: 140 : 200: 250: 300

Capacidad, l/h: 720: 828: 828: 900: 930: 1045

Dimensiones del instrumento

(HxWxD),mm: 1186x520x520: 1356x520x520: 1428x520x520: 1535x590x590: 1374x710x710: 1608x710x710

Peso del dispositivo, kg: 46: 52: 54,5: 75: 87: 100,5