

Calentador de agua Kospel Termo Max SW 200

Tipo: acumulativo

Fuente de alimentacin: indirecta

Instalacin: De pie

Volumen del depsito: 200 l

Forma de la caja: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: no voltil

Potencia nominal del intercambiador de calor: 39 kW

Mxima temperatura agua: 80 °C

Flujo (t ~25 °C): 15 l/min

Revestimiento interior del depsito: esmalte

Abastecimiento de agua: a presin

Magnesio nodo

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: intercambiador de calor

Caractersticas y capacidades

Seguridad: proteccin contra sobrecarga y presin

General

Control: mecnico

Conexin de tubera: en el lateral

Dimensiones (HxWxD) : 153,5x59x59 cm / peso - 75 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del calentador de agua: Posibilidad de instalar un elemento calefactor elctrico

Especificaciones: ; Kospel : SW-100: SW-120: SW-140: SW-200: SW

-250: SW-300

Potencia nominal del intercambiador de calor, kW: 29: 33: 33 : 39: 42: 50

Volumen del tanque, l: 100: 120: 140 : 200: 250: 300

Capacidad, l/h: 720: 828: 828: 900: 930: 1045

Dimensiones del instrumento

(HxWxD),mm: 1186x520x520: 1356x520x520: 1428x520x520: 1535x590x590: 1374x710x710: 1608x710x710

Peso del dispositivo, kg: 46: 52: 54,5: 75: 87: 100,5