

Placa base Gigabyte X399 AORUS PRO rev. 1.0

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: AMD TR4

Factor de forma: ATX

Disipador trmico VRM

Auricular trmico

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Gigabyte RGB Fusion

Dimensiones (HxW): 305x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X399

BIOS: Ami

Compatibilidad con BIOS dual

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 8 ranura(s))

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 -x/4- ch

Frecuencia de reloj mxima: 3600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC1220

Sonido (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin de la unidad

SATA3 (6Gb/ s) c): 8 uds

Conector M.2: 3 uds

M. 2 interfaz : 3xSATA/PCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Integrado Controlador RAID : / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN : 1 PC

Controlador LAN: Intel GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 8x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD): / 4-Way CrossFire /

Compatibilidad con SLI (NVIDIA): / SLI de 4 vas /

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen2: 9 piezas / 8xGen 1, 1xGen 2 /

PS/2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Procesador de alimentacin : 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas

1xGen 2 /

PS/2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas

1xGen 2 /

PS/2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas