

Proyector InFocus INL144UST

Color

Propósito principal: para el hogar cine

Lmpara y cuadro

Tipo de Impara: Lser-LED

Vida til: 30000 h

Potencia de la Impara: 76W / 53W Eco /

Brillo: 4000lm / 3200lm Eco /

Relacin de contraste dinmico: 100 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 102 kHz

Frecuencia vertical: 23 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1024x768 pxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,47 m

Distancia de proyeccin mx: 0,67 m

Diagonal de imagen: 1,78 – 2,54 m

Relacin de proyeccin: 0,33: 1

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 40°

Keystone (H), \pm : 40°

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada, 1 salida / compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: entrada para micrfono entrada 3.5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: COM- puerto (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel reduccin de ruido (eco / silencioso): 32dB

Alimentacin: red

Consumo de energia: 280W / 180W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 86x384x310mm

Peso : 5,5 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 32 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 280 W / 180 W en modo economico /

Dimensiones (HxWxD): 86x384x310 mm

Peso: 5,5 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 32 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 280 W / 180 W en modo economico /

Dimensiones (HxWxD): 86x384x310 mm

Peso: 5,5 kg