

Placa base ASRock X399 Phantom Gaming 6

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: AMD TR4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 8

Calor fregadero VRM

Tubos de calor

Retroiluminacin LED

Light Sync: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (HxW): 305x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X399

BIOS: Ami

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Velocidad de reloj mxima: 3400 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Audio integrado

Chip de audio: RealtekALC1220

Amplificador: Amplificadores OP duales/NE5532 para audio del panel frontal/

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin del variador

SATA3 (6Gb/s): 8 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 2xPCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: 1xDragon RTL8125AG, 1xIntel I211AT / Intel I211AT 1 Gbps /

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI- Ranuras E 16x: 3 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD): / 3/4-Way CrossFireX /

Compatibilidad con SLI (NVIDIA): / SLI de 3 vas /

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen2: 9 piezas / 8xGen 1 , 1xGen 2 /

PS/2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

1xGen 2 /

PS/2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

1xGen 2 /

PS/2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas