

Proyector JVC LX-UH1

Color

Propósito principal: para el hogar cine

Lámpara y cuadro

Tipo de lámpara: NSH

Vida útil: 4000h

Vida útil (ahorro) : 10000 h

Potencia de la lámpara: 240W

Brillo: 2000 lm

Relación de contraste dinámico: 100 000:1

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 3840x2160 pix

Compatibilidad con relación de aspecto: 4:3

Compatibilidad con HDR

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 2,85 m

Distancia de proyección mx: 6 m

Diagonal de la imagen: 2,54 – 5,08 m

Relación de proyección: 1,36:1 – 2,18:1

Zoom óptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / ±60 % vertical, ± 23 % horizontal /

Corrección trapezoidal (vert), ±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 370W

Dimensiones (AlxAxP): 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Funciones adicionales del proyector: Conector de disparador de 12 VConector disparador de 12VConector de disparo de 12 V1

Zoom óptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / ± 60 % vertical, ± 23 % horizontal /

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 30°

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Alimentación: red

Consumo de energía: 370 W

Dimensiones (HxWxD): 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Características adicionales del proyector: Conector de disparo de 12 V1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / ± 60 % vertical, ± 23 % horizontal /

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 30°

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Alimentación: red

Consumo de energía: 370 W

Dimensiones (HxWxD): 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Características adicionales del proyector: Conector de disparo de 12 V6 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / ± 60 % vertical , ± 23 % horizontal /

Corrección trapezoidal (vert), \pm : 30°

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 370 W

Dimensiones (AlxAnxPr) : 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Caractersticas adicionales del proyector: Conector de disparo de 12 V6 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / ± 60 % vertical , ± 23 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 370 W

Dimensiones (AlxAnxPr) : 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Caractersticas adicionales del proyector: Conector de disparo de 12 V ± 23 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 370W

Dimensiones (HxWxD): 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Caractersticas adicionales del proyector: Conector de disparador de 12 V ± 23 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 370W

Dimensiones (HxWxD): 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Caracterstias adicionales del proyector: Conector de disparador de 12 V0: 1 pc

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: red

Consumo de energia: 370 W

Dimensiones (HxWxD): 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Caracterstias adicionales del proyector: Conector de disparo de 12 V0: 1 pc

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: red

Consumo de energia: 370 W

Dimensiones (HxWxD): 135x333x332 mm

Peso: 4,8 kg

Caracterstias adicionales del proyector: Conector de disparo de 12 V8 kg

Caracterstias y capacidades adicionales del proyector: Conector de disparador de 12 V8 kg

Caracterstias y capacidades adicionales del proyector: Conector de disparador de 12 V