

# Fuente de alimentacin SilverStone ST1200-PTS

Potencia: 1200W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Platinum

ATX 12V estndar v.: 2.4

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 8 piezas

MOLEX: 6 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 8 piezas

Floppy: / 2 piezas /

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 750 mm

SATA: 600 mm

MOLEX: 600 mm

PCI-E: 550 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 25A

+5V: 22A

+12V1: 100 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 1200W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2 kg

3V +5V: 120W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2 kg

3V +5V: 120W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 2 kg