

# ivel / telmetro Bosch GLL 3-80 CG Professional 0601

Tipo: Iser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medida: 15 m

Rango de medicin (con receptor): 60 m

Precisin: 0,2 mm/m

ngulo de autonivelacin: 4 °

Tiempo de nivelacin: 4 s

Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 °C

Roscas del trpode: 1/4" y 5/8"

Apagado automtico

Apagado automtico del dispositivo: 120 min

Caractersticas del Iser

Emisin de diodo: 540 nm

Color Iser: Verde

Clase Iser: 2

Proyecciones verticales: 2

ngulo de escaneo (vertical): 360 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de escaneo (hor.): 360 °

Funciones y caractersticas

Bloqueo del compensador

General

Grado de proteccin IP: 54

Fuente de alimentacin: batera

Plataforma de batera: Bosch Professional 12 V

Modelo de batera: GBA 12V 2.0Ah

Bateras compatibles: GBA 10.8, GBA 12

Contenido del paquete: soportereceptortrpedeestuche/cubiertabateracargadorobjetivoriel

Dimensiones: 162x84x148 mm

Peso: 900 g

GBA 12

Contenido del paquete: soportereceptortrpedeestuche/cubiertabateracargadorobjetivocarril

Dimensiones: 162x84x148 mm

Peso: 900 g

GBA 12

Contenido del paquete: soportereceptortrpedeestuche/cubiertabateracargadorobjetivocarril

Dimensiones: 162x84x148 mm

Peso: 900 g

GBA 12

Contenido del paquete: soportereceptortrpodeestuche/cubiertabateracargadorobjetivocarril

Dimensiones: 162x84x148 mm

Peso: 900 g

GBA 12

Contenido del paquete: soportereceptortrpodeestuche/cubiertabateracargadorobjetivocarril

Dimensiones: 162x84x148 mm

Peso: 900 g