

Proyector Optoma DS318e

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Vida til: 6000 horas

Vida til (econmica): 10000 horas

Potencia de lmpara: 203W

Lmenes ANSI: 3600 lm

Relacin de contraste dinmico: 20 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia de fotogramas: 50 - 85 Hz/120 Hz para 3D/

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 800x600 pix

Soporte de relacin de aspecto: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin , min: 1 m

Distancia de proyeccin, max: 12 m

Diagonal de la imagen: 0.71 – 7.73 m

Relacin de proyeccin: 1,94:1 – 2,16:1

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 27 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 225 W / 187 W vertical /

Dimensiones (HxWxD): 108x316x244 mm

Peso: 3 kg