

Extractor Blauberg Bravo Still 100

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante

Capacidad (escape): 70 m/h

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 5,6 W

Caractersticas y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas

Nivel de ruido: 26 dB

Marca pas de origen : Alemania

Altura del panel decorativo: 150 mm

Ancho del panel decorativo: 150 mm

Grosor del panel decorativo: 17 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 85 mm

Dimensiones (LxWxH): 102x150x150 mm

Modificaciones del modelo:Bravo Still 100 - con vlvula de retencin Bravo Still 100 S - con vlvula de retencin y cordn Bravo Still 100 T - con vlvula de retencin y temporizador Bravo Still100 ST - con vlvula de retencin, cordn y temporizador Bravo Still 100 H - con vlvula de retencin , temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo Bravo Still 100 SH: incluye una vlvula de retencin, interruptor de cordn, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo Bravo Still 100 IR: incluye una vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimientoTemporizador de apagado y sensor de humedad Modelo Bravo Still 100 IR: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimientoTemporizador de apagado y sensor de humedad Modelo Bravo Still 100 IR: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de movimiento