

Interruptor Cisco WS-C2960L-8PS-LL

Tipo: administrado 3 niveles

Factor de forma: Montaje en bastidor

Puertos

Gigabit Ethernet: 8 piezas

SFP (ptica): 2 piezas

Uplink: 2 piezas

Tipo Uplink: SFP

Puerto de consola:

Funciones y funciones

Administracin: SSHTelnetWeb-interfazSNMP

Caractersticas bsicas: Link AggregationVLANproteccin contrabucles

Enrutamiento

Esttico:

Estndares: RIP

PoE-alimentacin

PoE (salir): 802.3af

Salidas admitidas PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 15 W

Potencia total PoE : 67 Mar

General

Fuente de alimentacin incorporado

Tensin de alimentacin: 100 – 240 V

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 268x240x44 mm

Peso : 2040

3af

Salidas admitidas PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 15 W

Potencia total PoE: 67 Mar

General

Fuente de alimentacin: incorporado

Tensin de alimentacin: 100 – 240 V

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 268x240x44 mm

Peso: 2040 g

3af

Salidas admitidas PoE: 8 piezas

Potencia por salida PoE: 15 W

Potencia total PoE: 67 Mar

General

Fuente de alimentacin: incorporado

Tensin de alimentacin: 100 – 240 V

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 268x240x44 mm

Peso: 2040 g